

*Sur toutes  
les Routes...*

**SAROLEA**

Création publicitaire  
Abb. Fromenteau.

# SAROLEA



## UTILITAIRE - TYPE 48 A. S.

**MOTEUR :** Monocylindre 75 x 79 mm. — 349 cm<sup>3</sup>. — Culbature enfermée.Soupapes latérales enfermées. — Roulements à billes au vilebrequin, à rouleaux à la tête de bielle. — Piston et alliage d'aluminium traité.

**GRAISSEAGE :** automatique et sous pression par pompe à piston à double effet de toutes les pièces en mouvement du moteur. — Réservoir d'huile dans le carter moteur, contenance 1,700 l. — Indicateur de fonctionnement.

**TRANSMISSION :** Amortisseur de choc sur l'arbre moteur. — Chaîne primaire fonctionnant dans un carter bain d'huile. — Boîte de vitesses SAROLEA 4 rapports : 5,75 - 6,9 - 9,5 - 13,5. — Commande par sélecteur incorporé et pédale double.

**CADRE :** tubulaire, sabordé. — Fourche avant télescopique à ressorts, freinage hydraulique. — Commande automatique de direction. — Réservoir à essence, contenance 13 litres. — Freins de grand diamètre. — Broche à la roue avant. — Pneus Englebert 26 x 3,25.

**EQUIPEMENT :** Carburateur AMAL. — Poignée tournante pour les gaz. — Éclairage-allumage par magnéto LUCAS. — Avantage électrique. — Selle suspendue. — Compteur kilométrique. — Panneau mobile au garde-boue arrière. — Outilage complet.

**FINI :** Email « De Luxe » noir. — Pièces brillantes chromées.

**CONSOMMATION AUX 100 KM :** Essence 3 1/4 litres. — Huile 100 cm<sup>3</sup>.

**VITESSE HORAIRE :** 90 km.



## 350 cc. à SOUPAPES EN TÊTE

### TYPE 48 B. L.

Mêmes caractéristiques que celles de la 48 B.

**CADRE :** à suspension arrière télescopique.

**SELLE :** suspendue.

## 600 cc. à SOUPAPES EN TÊTE

### TYPE 48 S. L. 6

Mêmes caractéristiques que celles de la 48 S. 6.

**CADRE :** à suspension arrière télescopique.

**SELLE :** suspendue.



## 600 cc. à SOUPAPES EN TÊTE

### TYPE 48 S. 6

**MOTEUR :** Monocylindre 88 x 97 mm. — 589 cm<sup>3</sup>. — Culbature enfermée. — Roulements à billes et à rouleaux à la tête de bielle. — Piston en alliage spécial à faible dilatation.

**GRAISSEAGE :** automatique et sous pression par pompe à piston à double effet de toutes les pièces en mouvement du moteur. — Réservoir d'huile dans le carter moteur. — Contenance 1,700 l. — Indicateur de fonctionnement.

**TRANSMISSION :** Amortisseur de choc sur l'arbre moteur. — Double chaîne primaire fonctionnant dans un carter bain d'huile. — Boîte de vitesses SAROLEA 4 rapports : 5,75 - 6,9 - 8,2 - 11,6. — Side-car : 6,05 - 7,2 - 10 - 14,5. — Commande par sélecteur incorporé et pédale double.

**CADRE :** tubulaire type « Béreau ». — Fourche avant télescopique à ressorts, freinage hydraulique, garniture de direction. — Réservoir à essence, contenance 15 litres. — Frein de 180 mm. — Roues broches. — Pneus Englebert AV. 26 x 3,25.


**EQUIPEMENT :** Carburateur AMAL. — Poignée tournante pour les gaz. — Éclairage-allumage par magnéto LUCAS. — Avantage électrique. — Selle tous ressorts. — Compteur kilométrique. — Panneau mobile au garde-boue arrière. — Outilage complet.



**FINI :** Email « De Luxe » noir. — Jantes, garnitures de garde-boue et réservoir chromés.

**CONSOMMATION AUX 100 KM :** Essence : 4 1/4 litres. — Huile : 125 cm<sup>3</sup>.

**VITESSE HORAIRE :** Solo : 125 km. — Side-car : 100 km.



## LES "SUPERSPORT"

Après la 48 A. S. utilitaire, on peut admirer la 48 B.

Cette 350 cc à soupapes en tête est toute indiquée pour le sportif, pilotage en solo ou en duo.

Très robuste, la 48 B. est munie d'un moteur souple et nerveux.

La 48 S. 6 est la moto idéale pour le grand tourisme.

Attelée à un side-car, grâce à son puissant moteur 600 cc à soupapes en tête, la S. 6 peut tenir des moyennes très élevées.

Sur demande, on livre ces derniers modèles avec suspension arrière.

Ce dispositif procure de sérieux avantages. Citez les principaux : tenue de route et confort.

La suspension arrière permet de grandes vitesses et même sur mauvaises routes, sans diminuer ni le confort, ni la tenue de route, qualités reconnues des motos SAROLEA.



## La 48 A. S.

La 48 A. S. est certes la moto la mieux conçue pour le service utilitaire.

Légère et puissante, elle s'emploie avec une égale satisfaction en solo ou en duo et peut accompagner sans fatigue les randonnées les plus longues.

Son moteur, possédant une grande réserve de puissance, on n'a pas eu recours à une diminution de poids, qui aurait mis à la ribambelle de l'ensemble.

Rien non plus n'a été négligé pour donner au conducteur un confort maximal.

La selle à suspension compensée et la fourche télescopique, les pneus de grande section, alliés aux réelles qualités techniques et mécaniques de la 48 A. S., font de cette « Petite Cylindrée » une machine de « Grande Classe ».



## TOTALE



